

MODELO FLX



MODELO ELEKTRA




200,000 HVU*
Material de
Aluminio/Cristal

LEDs PHILIPS



100,000 HVU*
Material de Aleación
de Aluminio

LEDs LUXEON 5050



10 AÑOS
DE GARANTÍA



NOM - **ANCE**

Certificado de 6000 h



10 AÑOS
DE GARANTÍA



NOM - **ANCE**

Modelo	Potencia	Efic. luminosa	Voltaje
FLX-50-16	50 W	130 lm / W	120 - 277 V
FLX-60-32	60 W	130 lm / W	120 - 277 V
FLX-70-32	70 W	130 lm / W	120 - 277 V
FLX-80-32	80 W	130 lm / W	120 - 277 V
FLX-90-32	90 W	130 lm / W	120 - 277 V
FLX-100-32	100 W	130 lm / W	120 - 277 V
Tem. de color 4000 k/5700 k			

Modelo	Potencia	Efic. luminosa	Voltaje
ELEKTRA-40	40 W	152 lm / W	90 - 277 V
ELEKTRA-60	60 W	152 lm / W	90 - 277 V
ELEKTRA-100	100 W	152 lm / W	100 - 277 V
Con fotosensor integrado para encendido y apagado.			
Tem. de color 5000 K			

LUMINARIAS 5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO NAOS



50,000 HVU*
Material de Aluminio
con acabado negro



5 AÑOS
DE GARANTÍA



NOM

Modelo	Potencia	Efic. luminosa	Voltaje
NAOS-50W	50 W	100 lm / W	85 - 265 V
NAOS-100W	100 W	100 lm / W	85 - 265 V
NAOS-150W	150 W	100 lm / W	85 - 265 V
Tem. de color 6500 K			

MODELO K-ROAD



50,000 HVU
Material de Aluminio
con recubrimiento



5 AÑOS
DE GARANTÍA



NOM

Modelo	Potencia	Efic. luminosa	Voltaje
K-ROAD50W	50 W	110 lm / W	85 - 265 V
K-ROAD80W	80 W	110 lm / W	85 - 265 V
K-ROAD100W	100 W	110 lm / W	85 - 265 V
Tem. de color 3000 K - 6000 K			

* HVU = Horas de V

MODELO FTL



MODELO ECOLITE



50,000 HVU*

Material de Aluminio

LEDs Epistar



50,000 HVU*

Material de Aluminio

IP65	1.05 Kg	311X136mm
	1.8 Kg	391X162mm
	2.25 Kg	482X187mm
	3.3 Kg	541X213mm

3 AÑO DE GARANTÍA



NOM

IP65	1.2 Kg	400X150mm
	1.8 Kg	480X180mm

1 AÑOS DE GARANTÍA



NOM

ANCE

Modelo	Potencia	Efic. luminosa	Voltaje
FTL-50	50 W	100 lm / W	110 - 240 V
FTL-70	30 W	100 lm / W	110 - 240 V
FTL-100	70 W	100 lm / W	110 - 240V
FTL-150	100 W	100 lm / W	110 - 240V
Tem. de color 6000 K			

Modelo	Potencia	Efic. luminosa	Voltaje
ECOLITE-50	50 W	100 lm / W	120 - 240 V
ECOLITE-100	100 W	100 lm / W	120 - 240 V
Tem. de color 6000 K			

LUMINARIAS SOLARES

MODELO ECOFL "ALL-IN-ONE"



MODELO SUNEL



50,000 HVU*

Material de Aluminio
Panel Solar de Silicio Monocristalino

LEDs PHILIPS



50,000 HVU*

Material de Aluminio
Panel Solar de Silicio Monocristalino

IP65	12 Kg	887X400 mm
	15 Kg	1435X400mm

1 AÑO DE GARANTÍA



NOM

IP 66	8.1 Kg	660X348mm
	9.6 Kg	790X348mm
	13 Kg	1010X430mm
	18.5 Kg	1195X500.5mm

3 AÑOS DE GARANTÍA



NOM

ANCE

Modelo	Potencia	Efic. luminosa	Autonomía
ECOFL60	50 W	115 lm / W	2 días
ECOFL100	100 W	115 lm / W	2 días
Luminaria solar todo en uno			
Tem. de color 6000 K			

Modelo	Potencia	Efic. luminosa	Autonomía
SUNEL40	40 W	80 lm / W	3 días
SUNEL60	60 W	90 lm / W	3 días
SUNEL80	80 W	85 lm / W	3 días
SUNEL120	120 W	95 lm / W	3 días
Con detector de movimiento			
Temp. de color 6000 K			

* HVU = Horas de V

MODELO HÉRCULES



MODELO SOLARLED




100,000 HVU*

Material de Aleación de Aluminio



Panel Solar de Silicio Monocristalino

LEDs PHILIPS



3 AÑOS DE GARANTÍA



100,000 HVU*

Material de Plástico ABS



Panel Solar de Silicio Monocristalino



3 AÑOS DE GARANTÍA



Modelo	Potencia	Efic. luminosa	Autonomía
HERCULES-60	60 W	175 lm / W	2 - 3 días
HERCULES-80	80 W	175 lm / W	2 - 3 días
Luminaria solar todo en uno con sensor de movimiento. Tem. de color 5000 K			

Modelo	Potencia	Efic. luminosa	Autonomía
SOLARLED60	60 W	130 lm / W	20 h
SOLARLED90	90 W	130 lm / W	20 h
SOLARLED120	120 W	130 lm / W	20 h
Sensor de movimiento y control remoto. Tem. de color 6500 K			

MODELO FL



50,000 HVU*

Material de Aluminio y Policarbonato



Panel Solar de Silicio Monocristalino

LEDs PHILIPS



3 AÑOS DE GARANTÍA



Modelo	Potencia	Efic. luminosa	Autonomía
FL-60	60 W	100 lm / W	2 días
FL-100	100 W	120 lm / W	2 días
Luminaria solar todo en uno con sensor híbrido Tem. de color 6000 K			

MODELO SOLARSTLED



90,000 HVU*

Material de Aluminio y Acrílico



Panel Solar de Silicio Monocristalino



3 AÑOS DE GARANTÍA



Modelo	Potencia	Efic. luminosa	Autonomía
SOLARSTLED	300 W	140 lm / W	12 - 14 h
Encendido automático + control remoto Tem. de color 6000 K			

* HVU = Horas de V